

Медиаконвертеры FastEthernet MeCon серии 2xxx

Основные характеристики:



Эти медиаконвертеры преобразуют сигнал из стандарта 100BASE-TX Fast Ethernet на витой паре в сигнал стандарта 100BASE-FX Fast Ethernet по одномодовому оптическому кабелю. Максимальная длина оптического кабеля: 20 - 100 км. Поддерживают 1 порт RJ-45 для витой пары и 1 порт для оптического кабеля.

Общие характеристики:

- Один канал преобразования среды передачи между 100BASE-TX и 100BASE-FX
- Оптический порт для SC-коннектора
- Автоопределение скорости и автосогласование режима полного- или полудуплекса на порту для витой пары.
- Авто MDI-II и MDI-X
- Переключатель для фиксированной настройки режима полного- или полудуплекса
- Режим передачи Store-and-forward
- Режим "обратного давления" и Управление потоком IEEE802.3x
- Передача на полной скорости канала
- Индикаторы состояния на передней панели
- Может использоваться как отдельное устройство или устанавливаться в шасси
- Горячая замена при установке в шасси

Физические параметры и условия эксплуатации:

- Индикаторы:
 - Питание
 - 100Mbps (для порта на витой паре)
 - Full Duplex/Collision (для оптического порта и порта на витой паре)
 - LINK/ACT (для порта на витой паре)
- Размеры Корпуса: 120 x 88 x 25 мм.
- Питание: 7.5V 1.5A
- Внешний AC-адаптер питания
- Температура Эксплуатации 0 - 40 C
- Влажность 10 ~ 90% без конденсата

- Электромагнитное излучение: (EMI) - FCC Class B, VCCI Class B, CE Class B, C-Tick
- Потребляемая мощность 7,2 Ватт (макс.)

Информация для заказа:

Наименование	Описание
Медиаконвертер MeCON-21020	10/100Base-T (Single Mode, Dual Fiber, SC) 20 Km, Internal power
Медиаконвертер MeCON-21030	10/100Base-T (Single Mode, Dual Fiber, SC) 30 Km, Internal power
Медиаконвертер MeCON-21040	10/100Base-T (Single Mode, Dual Fiber, SC) 40 Km, Internal power

