

Гигабитные медиаконвертеры MeCon серии 2xxx

Основные характеристики:



Медиаконвертеры данной серии осуществляют преобразование интерфейсов «витая пара – оптический кабель» для сетей Gigabit Ethernet 1000BASE-T и 1000BASE-LX. Медиаконвертеры поддерживают технологию волнового мультиплексирования, предназначенную для объединения нескольких потоков данных по одному физическому волоконно-оптическому кабелю.

Общие характеристики:

Стандарты

- 802.3ab 1000BASE-T
- 802.3z 1000BASE-LX

Преобразование интерфейсов

- Преобразование сигнала из 1000BASE-T в 1000BASE-LX с использованием одноволоконного одномодового оптоволоконного кабеля

Полный дуплекс

- Поддержка режима полного дуплекса для порта 1000BASE-T Gigabit Ethernet

Автоматическое определение полярности

- Автоматическое определение полярности для порта 1000BASE-T

Метод передачи

- Store-and-forward

Управление потоком

- Метод обратного давления и управление потоком IEEE 802.3x

Скорость передачи

- Передача на скорости канала связи

Физические параметры и условия эксплуатации:

- Потребляемая мощность

- 5.5 Ватт (макс.) (для каждого модуля DMC-1910R и DMC-1910T)

Рабочая температура

- От 0° до 40° С

Температура хранения

- От -10° до 70° С

Температура хранения

- От 10% до 90% без образования конденсата

Размеры

- 120 (Д) x 88 (Ш) x 25 (В) мм

Сертификаты

- FCC Class B
- VCCI Class B
- CE Class B
- Электромагнитное излучение: (EMI) - FCC Class B, VCCI Class B, CE Class B, C-Tick
- Потребляемая мощность 7,2 Ватт (макс.)

Информация для заказа:

Наименование	Описание
Медиаконвертор MeCON-2211	1000Base-T (Single Mode, Dual Fiber) 10 Km, Internal power
Медиаконвертор MeCON-2212	1000Base-T (Single Mode, Dual Fiber) 20 Km, Internal power
Медиаконвертор MeCON-2213	1000Base-T (Single Mode, Dual Fiber) 30 Km, Internal power
Медиаконвертор MeCON-2215	1000Base-T (Single Mode, Dual Fiber) 50 Km, Internal power
Медиаконвертор MeCON-2217	1000Base-T (Single Mode, Dual Fiber) 70 Km, Internal power
Медиаконвертор MeCON-2210	1000Base-T (Single Mode, Dual Fiber) 100Km, Internal power
Медиаконвертор MeCON-2220	1000Base-T (Multi Mode, Dual Fiber) 0.5Km, Internal power
Медиаконвертор MeCON-2122	1000Base-T (Single Mode, Single Fiber) 20Km, Internal power